

### Technické listy

**Charakteristika:** AKEMI pečať na kameň (hodvábný lesk) je produkt na uzatváranie povrchu kameňa na báze rozpúšťadiel z vysoko účinných akrylových živíc. Produkt je odolný voči poveternostným vplyvom a nežltne. Ošetrovaným plochám sa zvýrazní ich farebný odtieň a dodá hodvábný lesk. Povrchy sa ľahšie čistia.

**Oblasť použitia:** AKEMI pečať na kameň (hodvábný lesk) sa používa na uzavretie poréznych a nasiakavých prírodných a umelých kameňov ako napr. mramor, bridlica, Solnhofen, pieskovec, žula, kremeň, terazzo, betón. Používa sa na neleštené, pórovité, rezané, brúsené plochy.

**Inštrukcie:**

1. Čistenie:  
Povrch musí byť čistý, absolútne suchý a bez náterov. V závislosti od druhu a znečistenia kameňa odporúčame prednostne použiť tieto produkty, pričom dávame do pozornosti dané technické listy:  
AKEMI čistič kameňa  
AKEMI odcementovač  
AKEMI odhrdzovač  
AKEMI odvoskovač  
AKEMI odstraňovač zelene a rias  
AKEMI odstraňovač oleja a tukov  
AKEMI odstraňovač graffiti  
Po čistení kameň bez výnimky opláchnite vodou. Pred aplikáciou musí byť kameň úplne suchý. Spravidla je to až po 1-2 dňoch.
2. Neriedený produkt naneste štetcom, valčekom, mopom alebo sprejom rovnomerne v tenkých vrstvách. Zabezpečte, aby ošetrované plochy neboli vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vplyvu vlhkosti, kým produkt nevyschne.
3. V závislosti od teploty nechajte schnúť 10 až 60 minút.
4. Pri veľmi nasiakavých materiáloch postup zopakujte dvakrát.
5. Na čistenie použitých nástrojov je vhodné použiť AKEMI nitro-riedidlo.
6. Na pravidelné čistenie ošetrovaných povrchov je vhodné AKEMI mydlo na kameň.

**Špeciálne inštrukcie:**

- Na ochranu rúk používajte AKEMI tekuté rukavice.
- Produkt nie je vhodný na glazované, jemne brúsené, leštené a navlhnuté povrchy.
- Trvanlivosť účinku je obmedzená vo vonkajších priestoroch, odporúča sa tam preto použiť AKEMI prehlbovač farby.
- Neodporúča sa použiť AKEMI pečať na kameň na pálené materiály ako je cotto, tehla, kameniny.
- Pri práci ochráňte okolité materiály a plochy, ktoré sú citlivé na rozpúšťadlá (rôzne syntetické materiály, guma, lakované predmety).
- Nesprávne nanesený produkt môže byť odstránený pomocou AKEMI odvoskovača.
- Do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly.

**Bezpečnostné pokyny:** pozri Bezpečnostné listy

**Technické údaje:**

Spotreba:	cca 10-20 m <sup>2</sup> / liter
Farba:	bezfarebný transparentný
Hustota:	0,91 g/ cm <sup>3</sup>
Doba použiteľnosti:	3 roky v dobre uzavretom pôvodnom obale na chladnom a tmavom mieste. Chráňte pred mrazom.

**Upozornenia:**

Vyššie uvedené informácie sú založené na poznatkoch posledných fáz nášho výskumu a aplikačnej technológie. Vzhľadom k početným rôznym ovplyvňujúcim faktorom tieto informácie, rovnako ako aj ďalšie ústne a písomné technické poradenstvo, musia byť považované za nezáväznú radu. Užívateľ je povinný v každom konkrétnom prípade vykonať test výrobku na nenápadnom mieste alebo zhotoviť skúšobnú vzorku.

---

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · D-90451 Nürnberg · Tel. +49(0)911-64296-0 · Fax +49(0)911-644456 [www.akemi.com](http://www.akemi.com)

WWW.AKEMI.SK